

ข้อมูลทางเทคนิค

มิติและขนาด			
มิติภายนอก	ยาว x กว้าง x สูง	มม.	6,990 x 2,080 x 2,635
ความยาวช่วงล้อ		มม.	3,935
ความกว้างช่วงล้อ	หน้า / หลัง	มม.	1,690 x 1,490
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด		เมตร	6.5
เครื่องยนต์			
รุ่น			N04C-VL
แบบ			4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว OHV เทอร์โบ
ความจุกระบอกสูบ	ซีซี		4,009
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก	มม.		104.0 x 118.0
อัตราส่วนกำลังอัด			18.0 : 1
ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง			คอมมอนเรล
กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที		100 (136) / 3,000
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที		353 / 1,600
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร		95
แชสซีส์			
ระบบขับเคลื่อน			ล้อหลัง
ระบบส่งกำลัง			ธรรมดา 5 สปีด
อัตราทดเกียร์	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / เกียร์ถอยหลัง / เฟืองท้าย		5.099 / 2.910 / 1.652 / 1.000 / 0.674 / 4.625 / 5.375
ระบบกันสะเทือน	หน้า / หลัง		ดัดเบิ้ลวิชโบนพร้อมเหล็กกันโคลง / แหนบซ้อนพร้อมเหล็กกันโคลง
เบรก	หน้า / หลัง		ดิสก์เบรกพร้อมครีบริบายความร้อน / ดรัมเบรก
ระบบบังคับเลี้ยว			แบบลูกปืนหมุนวน (Recirculating Ball) พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง
ล้อ / ยาง			กระทะเหล็ก / 215/70R17.5
อุปกรณ์ภายนอก			
กระจังหน้า			สีเดียวกับตัวรถ
กันชน	หน้า / หลัง		สีเดียวกับตัวรถ
ไฟหน้า			ฮาโลเจน
กระจกมองมุมด้านหน้าฝั่งซ้ายและมองหลัง			มี
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า			ปรับหน่วงเวลาได้

อุปกรณ์ภายในรถ		
พวงมาลัย		ยูริเทน 2 ก้าน
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID)		มี
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน		มี
ช่องจ่ายกระแสไฟฟ้า 12 โวลต์		มี
ไฟส่องสว่าง	ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร	3 จุด พร้อมสวิตช์ควบคุม
	ไฟส่องบันไดข้าง	มี
ระบบปรับอากาศ		แบบธรรมดา
เบาะนั่ง		เบาะผ้า คนขับ 1 ที่นั่ง และผู้โดยสาร 20 ที่นั่ง
ประตูห้องโดยสารฝั่งซ้าย		ระบบไฟฟ้า พร้อมเสียงเตือนขณะใช้งาน และป้องกันการหนีบ (Jam Protection)
ระบบความปลอดภัย		
โครงสร้างตัวถังพร้อมคานเสริมนิรภัย		มี
ระบบป้องกันการโจรกรรม (Immobilizer)		มี
ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC)		มี
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC)		มี
ระบบเบรก ABS		มี
ระบบเสริมแรงเบรก (BA)		มี
ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งขณะที่ประตูโดยสารปิดไม่สนิท (Accelerator Interlock)		มี
ไฟตัดหมอกหน้า		มี
ไฟแสดงตำแหน่งตัวรถด้านข้าง		มี
ไฟเบรกดวงที่สาม		มี
ถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS Airbags)		คู่หน้า (ที่นั่งคนขับและที่นั่งข้างคนขับ)
เข็มขัดนิรภัย	ที่นั่งคนขับและที่นั่งข้างคนขับ	ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ
	ที่นั่งผู้โดยสารด้านหลัง	ELR 3 จุด 19 ที่นั่ง
ค้อนนิรภัย		2 ตำแหน่ง
ทางออกฉุกเฉินด้านหลัง		มี



- รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)
- บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดสอบถามรายละเอียด ส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ และผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าที่เข้าร่วมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ตลอด 24 ชั่วโมง ที่หมายเลข 0-2386-2000 หรือโทรฟรีต่างจังหวัดเฉพาะหมายเลขที่ใช้รหัสทางไกลที่หมายเลข 1800-238-444 หรือศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต www.toyota.co.th
- กรุณาศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถให้เข้าใจโดยละเอียดจากคู่มือการใช้งานก่อนการใช้งาน เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้องและประโยชน์สูงสุดของท่านเอง
- สิ่งของรถและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพ อาจแตกต่างจากสิ่งจริง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์



สีขาว (058)



TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.
B18300T-19060
www.toyota.co.th
(ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562)