

# SPECIFICATION ข้อมูลทางเทคนิค โฮลักซ์ รีโว พรีเมียมเนอร์ และ 4x4

			ดับเบิล แค็บ / สมาร์ท แค็บ		
			พรีเมียมเนอร์		
			2.4 Entry MT & AT	2.4 Mid MT & AT	2.4 High MT & AT (เฉพาะรุ่นดับเบิล แค็บ)
<b>ขนาด</b>					
มิติภายนอก (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นดับเบิล แค็บ	มม.	5,325 x 1,900 x 1,815	5,325 x 1,900 x 1,815	5,325 x 1,900 x 1,815
	รุ่นสมาร์ท แค็บ	มม.	5,325 x 1,855 x 1,810	5,325 x 1,855 x 1,810	-
ความยาวช่วงล้อ	หน้า	มม.	3,085	3,085	3,085
	หลัง	มม.	1,550	1,550	1,550
ระยะต่ำสุดจากพื้น	รุ่นดับเบิล แค็บ	มม.	217	217	217
	รุ่นสมาร์ท แค็บ	มม.	216	216	-
กระบะภายใน (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นดับเบิล แค็บ	มม.	1,555 x 1,540 x 480	1,555 x 1,540 x 480	1,555 x 1,540 x 480
	รุ่นสมาร์ท แค็บ	มม.	1,840 x 1,540 x 480	1,840 x 1,540 x 480	-
<b>เครื่องยนต์</b>					
รุ่นเครื่องยนต์			2GD-FTV (High)	2GD-FTV (High)	2GD-FTV (High)
แบบเครื่องยนต์			4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler
ความจุกระบอกสูบ	ซีซี		2,393	2,393	2,393
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม.		92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0
อัตราส่วนกำลังอัด			15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1
กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที		110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400
แรงบิดสูงสุด	ระบบเกียร์ธรรมดา	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	400 / 1,600 - 2,000	400 / 1,600 - 2,000	400 / 1,600 - 2,000
	ระบบเกียร์อัตโนมัติ	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	400 / 1,600 - 2,000	400 / 1,600 - 2,000	400 / 1,600 - 2,000
ระบบจ่ายน้ำมัน			หัวฉีดไดเรคอินเจคชันแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไดเรคอินเจคชันแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไดเรคอินเจคชันแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร		80	80	80
น้ำมันเชื้อเพลิง			ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล
<b>แชสซีส์</b>					
ระบบขับเคลื่อน			ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ
อัตราทดเกียร์ สำหรับระบบเกียร์ ธรรมดา 6 จังหวะ	เกียร์ 1		4.784	4.784	4.784
	เกียร์ 2		2.423	2.423	2.423
	เกียร์ 3		1.443	1.443	1.443
	เกียร์ 4		1.000	1.000	1.000
	เกียร์ 5		0.777	0.777	0.777
	เกียร์ 6		0.643	0.643	0.643
	เกียร์ถอยหลัง		4.066	4.066	4.066
	อัตราทดเฟืองท้าย	ต่อ 1	3.583	3.583	3.583
อัตราทดเกียร์ ระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift	เกียร์ 1		3.600	3.600	3.600
	เกียร์ 2		2.090	2.090	2.090
	เกียร์ 3		1.488	1.488	1.488
	เกียร์ 4		1.000	1.000	1.000
	เกียร์ 5		0.687	0.687	0.687
	เกียร์ 6		0.580	0.580	0.580
	เกียร์ถอยหลัง		3.732	3.732	3.732
	อัตราทดเฟืองท้าย		4.100	4.100	4.100

		ดับเบิล แค็บ / สมาร์ท แค็บ	
		ขับเคลื่อน 4 ล้อ	
		2.4 Mid MT	
		2.8 High MT & AT (เฉพาะรุ่นดับเบิล แค็บ)	
<b>ขนาด</b>			
มิติภายนอก (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ	มม.	5,325 x 1,900 x 1,815
		มม.	5,325 x 1,855 x 1,810
ความยาวช่วงล้อ	หน้า	มม.	3,085
	หลัง	มม.	1,550
ระยะต่ำสุดจากพื้น	รุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ	มม.	217
		มม.	216
กระบะภายใน (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ	มม.	1,555 x 1,540 x 480
		มม.	1,840 x 1,540 x 480
<b>เครื่องยนต์</b>			
รุ่นเครื่องยนต์			2GD-FTV (High)
แบบเครื่องยนต์			4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler
ความจุกระบอกสูบ	ซีซี		2,393
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม.		92.0 x 90.0
อัตราส่วนกำลังอัด			15.6 : 1
กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที		110 (150) / 3,400
แรงบิดสูงสุด	ระบบเกียร์ธรรมดา	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	400 / 1,600 - 2,000
	ระบบเกียร์อัตโนมัติ	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	400 / 1,600 - 2,000
ระบบจ่ายน้ำมัน			หัวฉีดไดเรคอินเจคชันแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร		80
น้ำมันเชื้อเพลิง			ดีเซล
<b>แชสซีส์</b>			
ระบบขับเคลื่อน		ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย	
อัตราทดเกียร์ สำหรับระบบเกียร์ ธรรมดา 6 จังหวะ	เกียร์ 1		4.784
	เกียร์ 2		2.423
	เกียร์ 3		1.443
	เกียร์ 4		1.000
	เกียร์ 5		0.777
	เกียร์ 6		0.643
	เกียร์ถอยหลัง		4.066
	อัตราทดเฟืองท้าย		3.583
อัตราทดเกียร์ ระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift	เกียร์ 1		3.600
	เกียร์ 2		2.090
	เกียร์ 3		1.488
	เกียร์ 4		1.000
	เกียร์ 5		0.687
	เกียร์ 6		0.580
	เกียร์ถอยหลัง		3.732
	อัตราทดเฟืองท้าย		4.100

# SPECIFICATION ข้อมูลทางเทคนิค โฮลักซ์ รีโว พรีเมียมเนอร์ และ 4x4

		ดับเบิล แค็บ / สมาร์ท แค็บ
		พรีเมียมเนอร์
		2.4 Entry MT & AT
		2.4 Mid MT & AT
		2.4 High MT & AT (เฉพาะรุ่นดับเบิล แค็บ)
ระบบกันสะเทือน	หน้า	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
	หลัง	แบบแหนบซ้อน
ระบบเบรก	หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีครีบบระบายความร้อน
	หลัง	ดรัมเบรก
ระบบบังคับเลี้ยว		แร็คแอนดพีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม.	6.4
รุ่นดับเบิล แค็บ	ยาง	265/65R17
	ล้อ	อัลลอย 17 นิ้ว
	ยางอะไหล่	265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก
รุ่นสมาร์ท แค็บ	ยาง	265/65R17
	ล้อ	อัลลอย 17 นิ้ว
	ยางอะไหล่	265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก
<b>อุปกรณ์มาตรฐาน</b>		
<b>ภายนอก</b>		
กระจังหน้า	รุ่นดับเบิล แค็บ	สีเทาเข้มและโครเมียม
	รุ่นสมาร์ท แค็บ	สีดำเมทัลลิกและโครเมียม
กันชนหน้า	รุ่นดับเบิล แค็บ	สีเดียวกับตัวรถ หรือชุดตกแต่งกันชนหน้า
	รุ่นสมาร์ท แค็บ	สีเดียวกับตัวรถ
กันชนหลัง	รุ่นดับเบิล แค็บ	สีเทาเมทัลลิก
	รุ่นสมาร์ท แค็บ	โครเมียม
บันไดข้าง	ชุดตกแต่งชุดล้อ	เฉพาะรุ่นดับเบิล แค็บ
	ไฟหน้า	แบบ Bi-Beam LED
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow-me-home		
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ		
ไฟท้าย		
กระจกบังลมหน้าแบบอัตโนมัติ		
กระจกมองข้าง		
กระจกมองข้าง พร้อมระบบ Welcome Light		
มือเปิดประตู		
ยางกันโคลง		
ที่ปิดน้ำฝน		
<b>ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก</b>		
สีภายใน		
เบาะนั่ง	วัสดุ	ผ้าคุณภาพสูง
	สี	สีดำ
เบาะนั่งด้านหน้า	ปรับเลื่อน-เอน	
	ปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบาะคนขับ	

		ดับเบิล แค็บ / สมาร์ท แค็บ
		พรีเมียมเนอร์
		2.4 Entry MT & AT
		2.4 Mid MT & AT
		2.4 High MT & AT (เฉพาะรุ่นดับเบิล แค็บ)
ระบบกันสะเทือน	หน้า	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
	หลัง	แบบแหนบซ้อน
ระบบเบรก	หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีครีบบระบายความร้อน
	หลัง	ดรัมเบรก
ระบบบังคับเลี้ยว		แร็คแอนดพีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม.	6.4
รุ่นดับเบิล แค็บ	ยาง	265/65R17
	ล้อ	อัลลอย 17 นิ้ว
	ยางอะไหล่	265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก
รุ่นสมาร์ท แค็บ	ยาง	265/65R17
	ล้อ	อัลลอย 17 นิ้ว
	ยางอะไหล่	265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก
<b>อุปกรณ์มาตรฐาน</b>		
<b>ภายนอก</b>		
กระจังหน้า	รุ่นดับเบิล แค็บ	สีเทาเข้มและโครเมียม
	รุ่นสมาร์ท แค็บ	สีดำเมทัลลิกและโครเมียม
กันชนหน้า	รุ่นดับเบิล แค็บ	สีเดียวกับตัวรถ หรือชุดตกแต่งกันชนหน้า
	รุ่นสมาร์ท แค็บ	สีเดียวกับตัวรถ
กันชนหลัง	รุ่นดับเบิล แค็บ	สีเทาเมทัลลิก
	รุ่นสมาร์ท แค็บ	โครเมียม
บันไดข้าง	ชุดตกแต่งชุดล้อ	เฉพาะรุ่นดับเบิล แค็บ
	ไฟหน้า	แบบ Bi-Beam LED
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow-me-home		
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ		
ไฟท้าย		
กระจกบังลมหน้าแบบอัตโนมัติ		
กระจกมองข้าง		
กระจกมองข้าง พร้อมระบบ Welcome Light		
มือเปิดประตู		
ยางกันโคลง		
ที่ปิดน้ำฝน		
<b>ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก</b>		
สีภายใน		
เบาะนั่ง	วัสดุ	ผ้าคุณภาพสูง
	สี	สีดำ
เบาะนั่งด้านหน้า	ปรับเลื่อน-เอน	
	ปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบาะคนขับ	

		ดับเบิล แค็บ / สมาร์ท แค็บ	
		ขับเคลื่อน 4 ล้อ	
		2.4 Mid MT	
		2.8 High MT & AT (เฉพาะรุ่นดับเบิล แค็บ)	
มิติภายนอก (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ	มม.	5,325 x 1,900 x 1,815
		มม.	5,325 x 1,855 x 1,810
ความยาวช่วงล้อ	หน้า	มม.	3,085
	หลัง	มม.	1,550
ระยะต่ำสุดจากพื้น	รุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ	มม.	217
		มม.	216
กระบะภายใน (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ	มม.	1,555 x 1,540 x 480
		มม.	1,840 x 1,540 x 480
<b>เครื่องยนต์</b>			
รุ่นเครื่องยนต์			2GD-FTV (High)
แบบเครื่องยนต์			4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler
ความจุกระบอกสูบ	ซีซี		2,393
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม.		92.0 x 90.0
อัตราส่วนกำลังอัด			15.6 : 1
กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที		110 (150) / 3,400
แรงบิดสูงสุด	ระบบเกียร์ธรรมดา	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	400 / 1,600 - 2,000
	ระบบเกียร์อัตโนมัติ	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	400 / 1,600 - 2,000
ระบบจ่ายน้ำมัน			หัวฉีดไดเรคอินเจคชันแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร		80
น้ำมันเชื้อเพลิง			ดีเซล
<b>แชสซีส์</b>			
ระบบขับเคลื่อน		ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย	
อัตราทดเกียร์ สำหรับระบบเกียร์ ธรรมดา 6 จังหวะ	เกียร์ 1		4.784
	เกียร์ 2		2.423
	เกียร์ 3		1.443
	เกียร์ 4		1.000
	เกียร์ 5		0.777
	เกียร์ 6		0.643
	เกียร์ถอยหลัง		4.066
	อัตราทดเฟืองท้าย		3.583
อัตราทดเกียร์ ระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift	เกียร์ 1		3.600
	เกียร์ 2		2.090
	เกียร์ 3		1.488
	เกียร์ 4		1.000
	เกียร์ 5		0.687
	เกียร์ 6		0.580
	เกียร์ถอยหลัง		3.732
	อัตราทดเฟืองท้าย		4.100

# SPECIFICATION ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ พรีเมียมเนอร์ และ 4x4

		ดับเบิล แคน / สมาร์ท แคน			ดับเบิล แคน / สมาร์ท แคน	
		พรีเมียมเนอร์			ขับเคลื่อน 4 ล้อ	
		2.4 Entry MT & AT	2.4 Mid MT & AT	2.4 High MT & AT (เฉพาะรุ่นดับเบิล แคน)	2.4 Mid MT	2.8 High MT & AT (AT เฉพาะรุ่นดับเบิล แคน)
เบาะนั่งด้านหลัง	ที่พับแขน พับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ	•	•	•	•	•
รุ่นดับเบิล แคน	ปรับยกเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40
การตกแต่ง	แผงคอนโซลหน้า	สีด้าเมทัลลิกและแถบสีเงิน	สีด้าเมทัลลิกและแถบสีเงิน	สีด้าเมทัลลิก	สีด้าเมทัลลิกและแถบสีเงิน	สีด้าเมทัลลิก
	ช่องปรับอากาศด้านหน้า	สีด้าและโครเมียม	สีด้าและโครเมียม	สีด้าและโครเมียม	สีด้าและโครเมียม	สีด้าและโครเมียม
	แผงข้างประตู	สีด้า บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	สีด้า บุหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	สีด้า บุหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	สีด้า บุหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	สีด้า บุหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน
	แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า	สีด้า	สีด้า	สีด้าเมทัลลิก	สีด้า	สีด้าเมทัลลิก
	มือเปิดประตูด้านใน	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม
ที่บังแดด	ด้านคนขับ	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร
	ด้านผู้โดยสาร	พร้อมกระจกและฝาปิด	พร้อมกระจกและฝาปิด	พร้อมกระจกและฝาปิด	พร้อมกระจกและฝาปิด	พร้อมกระจกและฝาปิด
มือจับ	รุ่นดับเบิล แคน	7 ตำแหน่ง	7 ตำแหน่ง	8 ตำแหน่ง	8 ตำแหน่ง	8 ตำแหน่ง
	รุ่นสมาร์ท แคน	3 ตำแหน่ง	3 ตำแหน่ง	-	3 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง
พวงมาลัย	การปรับระดับ	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)
	วัสดุ / การตกแต่ง	ยูรีเทน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน
	สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท และ จอสี TFT	•	•	•	•	•
หัวเกียร์	วัสดุ / การตกแต่ง	ยูรีเทน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน
ฐานเกียร์		สีเงิน	สีเงิน	สีเงิน	สีเงิน	สีเงิน
เบรกมือ		สีด้า ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีด้า ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีด้า ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีด้า ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีด้า ตกแต่งด้วยโครเมียม
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ และระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Push Start and Smart Entry)		-	-	•	-	•
กุญแจรีโมท		Jack Knife Key	Jack Knife Key	Smart Key	Jack Knife Key	Smart Key
มาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron		•	•	•	•	•
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID)		จอสีแบบ TFT	จอสีแบบ TFT	จอสีแบบ TFT	จอสีแบบ TFT	จอสีแบบ TFT
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร		พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน		•	•	•	•	•
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ	รุ่นดับเบิล แคน	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	คู่หน้า และคู่หลัง	เฉพาะด้านคนขับ	คู่หน้า และคู่หลัง
	พร้อมระบบป้องกันการกรหนึบ	รุ่นสมาร์ท แคน	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	-	คู่หน้า
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock		•	•	•	•	•
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco / Power)	ระบบเกียร์ธรรมดา	•	•	•	•	พร้อมระบบ iMT
	ระบบเกียร์อัตโนมัติ	•	•	•	-	•
เครื่องปรับอากาศพร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5		ธรรมดา	ธรรมดา	อัตโนมัติ ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา	ธรรมดา	อัตโนมัติ ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา
ช่องปรับอากาศด้านหลัง		-	-	ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	-	ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน
ช่องเก็บของ	ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด	แบบ Cool Box	แบบ Cool Box	แบบ Cool Box	แบบ Cool Box	แบบ Cool Box
	ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อก	•	•	แบบหนัง	•	แบบหนัง
	กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด	หุ้มผ้า	หุ้มหนังสังเคราะห์	หุ้มหนังสังเคราะห์	หุ้มหนังสังเคราะห์	หุ้มหนังสังเคราะห์
	ช่องเก็บของที่แผงประตู	คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง
	พร้อมที่วางขวดน้ำ	คู่หน้า	คู่หน้า	-	คู่หน้า	คู่หน้า
	ที่เก็บแว่นตา	•	•	•	•	•
	ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า	•	•	•	•	•
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า	•	•	•	•	•	

# SPECIFICATION ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ พรีเมียมเนอร์ และ 4x4

		ดับเบิล แคน / สมาร์ท แคน			ดับเบิล แคน / สมาร์ท แคน	
		พรีเมียมเนอร์			ขับเคลื่อน 4 ล้อ	
		2.4 Entry MT & AT	2.4 Mid MT & AT	2.4 High MT & AT (เฉพาะรุ่นดับเบิล แคน)	2.4 Mid MT	2.8 High MT & AT (AT เฉพาะรุ่นดับเบิล แคน)
ช่องเก็บของ	ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า	•	•	•	•	•
		-	•	-	•	•
	ที่แขวนอกประตู่	•	•	•	•	•
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า	กระแสตรง DC 12 โวลต์	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง
	กระแสสลับ AC 220 โวลต์	-	-	1 ตำแหน่ง	-	1 ตำแหน่ง
<b>ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ</b>		หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive		หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB		รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto		รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto	รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto	รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง		•	•	•	•	•
ระบบ T-Connect		•	•	•	•	•
ลำโพง		4 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง	6 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง	6 ตำแหน่ง
เสาอากาศ		แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น
<b>ระบบเตือนการโจรกรรม</b>		-		•	•	•
ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System)		-	•	•	•	•
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer		•	•	•	•	•
<b>ความปลอดภัย</b>		-		•	•	•
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED		•	•	•	•	•
ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED		•	•	•	•	•
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED		•	•	•	•	•
ไล่ฝ้ากระจกหลัง		•	•	•	•	•
สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้าย และมุมกันชนหน้า - หลัง		-	•	•	•	•
กล้องมองหลัง		-	•	-	•	-
กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor)		-	-	•	-	•
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM (Blind Spot Monitor)		-	-	•	-	•
ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA (Rear Cross Traffic Alert)		-	-	•	-	•
เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ทุกตำแหน่ง		พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD		•	•	•	•	•
ระบบเสริมแรงเบรก BA		•	•	•	•	•
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC		•	•	•	•	•
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC		•	•	•	•	•
ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย TSC		•	•	•	•	•
ระบบช่วยยกตัวบนทางลาดชัน HAC		•	•	•	•	•
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน DAC		-	-	•	-	•
ระบบป้องกันการออกตัวฉุกเฉิน DSC		-	-	•	-	•
ระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip Differential)		-	-	-	-	•
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)		-	-	•	-	•
โครงสร้างนิรภัย GOA		•	•	•	•	•
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง		•	•	•	•	•
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS		•	•	•	•	•
				คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ		
				ด้านข้าง และม่านด้านข้าง		